



NIEDERDRUCKHEBEKISSEN 0,5 bar (7,3 psi)

1. 2.



Die Niederdruckhebekissen eignen sich zum Heben von sehr großen Objekten. Am Ober- und Unterteil der Hebekissen sind spezielle TOP GRIP Flächen angebracht, die einen zuverlässigen Schutz vor Ausrutschen, Durchschlag, Abrieb und frühzeitiger Abnutzung gewährleisten. Die Hebekissen eignen sich zum Aufrichten von Lastkraftwagen, Eisenbahnwagen und anderen Fahrzeugtypen oder Konstruktionen.

0,5
BAR


Hubhöhe bis zu 2,1 m	Ideal fürs Abschleppen - Rettungsaktionen	Spezielle TOP GRIP Flächen	Für alle Unterlagen geeignet (Stein, Glas, Metall)
--------------------------------	--	-------------------------------	--

STEUERORGANE

ADAPTER



EINZELSTEUERORGAN
0,5 bar (7,3 psi)
1,0 kg (2,2 lbs)
 553361



ABSPERR- UND SICHERHEITSVENTIL
0,5 bar (7,3 psi)
0,4 kg (0,8 lbs)
 577465




DOPPELSTEUERORGAN
0,5 bar (7,3 psi)
2,5 kg (5,5 lbs)
 507801



KLAUENKUPPLUNG/26
0,15 kg (0,33 lbs)
 529704




FKT STEUERORGAN
40,0 kg (88 lbs)
 4 Anschlüsse - 545631
53,0 kg (117 lbs)
 6 Anschlüsse - 545632
 *Andere Größen auf Anfrage.



KOMPRESSOR/ GEBLÄSE
124,0 kg (273 lbs)
 598159

ZUBEHÖR



SCHUTZPLATTE HOLZ+TOPGRIP
11,0 kg (24 lbs)
 581227



REPARATURSATZ
0,1 kg (0,22 lbs)
 522050

FÜLLSCHLÄUCH



TYP	5 m (16')	15 m (49')
ROT STARR	595741	594222
GRAU STARR	595744	594220
GELB STARR	595743	594221
GRÜN STARR	586722	586724



TECHNISCHE DATEN

TYP	ART.NR.	ABMESSUNGEN		GEWICHT	ARBEITS-DRUCK	NENNINHALT	LUFTBEDARF	MAX. HUBKRAFT	MAX. HUBHÖHE	FÜLLVENTIL
		DURCHMESSER	HÖHE							
		[cm] / [in]	[cm] / [in]							
MS 45	527296	102 / 40"	10 / 4"	16 / 35	0,5 / 7,3	368 / 13	551 / 20	4 / 4,4	45 / 18"	R 1/2"-innen
MS 122	527297	135 / 53"	10 / 4"	30 / 66	0,5 / 7,3	1745 / 62	2618 / 93	7 / 7,7	122 / 48"	R 3/4"-außen
MS 210	527298	145 / 57"	10 / 4"	43 / 95	0,5 / 7,3	3466 / 122	5199 / 184	9 / 9,9	210 / 83"	R 3/4"-außen